

24-aiguilles

						
80 colonnes		ML3390	ML390FB	ML6300FB	ML5590	
136 colonnes		ML3391			ML5591	ML395 B/C
Tête d'impression	Nombre d'aiguilles	24	24	24	24	24
	Vitesse maximale (cps)	390	270	450	473	607
	Vitesse utilitaire /LQ à 10cpi (cps)	260/87	225/75	300/100	315/105	405/135
	Multi-exemplaires	1+4	1+4	1+5	1+4	1+3
	Résolution (dpi)	360 x 360	240 x 360	360 x 360	360 x 360	240 x 360
Gestion papier	Mode de chargement	Par friction Tracteur poussant	Par friction Front push tractor	Par friction Tracteur poussant	Par friction Tracteur poussant	Par friction Tracteur poussant
	Type de tracteur	Haut : Tirant Bas : Poussant	N/A	N/A	Haut : Tirant Bas : Poussant	Haut : Tirant Bas : Poussant mécanisé
	Options feuille à feuille	Simple & double	Simple bac	N/A	Simple & double	Simple & double
Largeur d'impression (caractères)	Petit charriot à 10cpi	80	106	106	80	N/A
	Grand charriot à 10cpi	136	N/A	N/A	136	136
	Mode compressé (80/136)	160/272	212	212	160/272	272
Interfaces & Emulations	Nombre de polices	10 + code-barres	7	11 + code-barres	11 + code-barres	9 + code-barres
	Emulation	Epson LQ ESC/P2, IBM PPR X24/XL24	Epson LQ, IBM PPR X24E/X24E AGM	Epson LQ, IBM Proprinter ou IBM Proprinter AGM	Epson LQ, IBM Proprinter III/AGM	Epson LQ, IBM PPR X24E/X24E AGM
	Interface en standard	Parallèle+USB	Parallèle	Parallèle+USB	Parallèle+USB	Parallèle+Série
	Impression couleur	Non	Non	Non	Non	En standard sur 395C



OKI SYSTÈMES (FRANCE) S.A.
 44-50 Avenue du Général de Gaulle
 94246 L'HAY LES ROSES Cedex
 FRANCE
 T +33(0)1 46 15 80 00
 F +33(0)1 46 15 80 60
WWW.OKI.FR



OKI
 PRINTING SOLUTIONS