



Imprimante monochrome productive, très performante pour toutes vos impressions au quotidien

Si vous recherchez une imprimante noir et blanc capable d'assumer des charges de travail importantes et une productivité très élevée sans toutefois peser sur votre budget, l'ES4132dn est le produit qu'il vous faut. Conçue pour être rapide et d'une efficacité optimale, elle imprime la première page en moins de 4,5 secondes et les suivantes à la vitesse impressionnante de 40 pages par minute. Et ce n'est pas tout !

Conçue pour la productivité

Bien entendu, les performances d'une imprimante ne se résument pas à sa vitesse d'impression. Avec sa résolution de 1200 x 1200dpi véritable, l'ES4132dn imprime des documents aux détails d'une finesse et d'une netteté exceptionnelles, et offre un débit d'impression élevé soutenu par son puissant processeur de 667MHz et ses 512Mo de mémoire + 2.5 Go de mémoire Flash. Son alimentation papier peut être portée à 880 feuilles afin de s'adapter à vos exigences en termes de productivité.

Elle est également équipée d'un bac multiformats de 100 feuilles qui prend en charge un large éventail de tailles de papier pour répondre à vos besoins d'impression quotidiens. Et pour vous aider à créer et à imprimer facilement les documents bureautiques nécessaires à votre activité, elle est livrée avec OKI Template Manager, un logiciel pratique et simple à utiliser.

Une efficacité optimale

Le design compact de l'ES4132dn lui permet de trouver sa place sur n'importe quel bureau. Ses consommables à haut rendement vous permettent d'imprimer jusqu'à 12 000 pages sans réapprovisionnement. Ainsi, le coût par page reste faible et vous optimisez votre temps d'utilisation effectif. Parmi les autres fonctionnalités essentielles, on peut citer l'impression recto verso automatique en standard, un mode arrêt automatique réduisant la consommation électrique à 1.4 W quand l'imprimante n'est pas utilisée ainsi que l'impact sur l'environnement et

la fonction Toner Save pour utiliser moins de toner. Avec la cartouche de toner et le tambour séparés, vous ne remplacez que ce qui doit vraiment l'être. En outre, l'ES4132dn est livrée avec le logiciel PrintSuperVision, une solution intelligente pour gérer activement vos impressions bureautiques, mieux contrôler et assurer le suivi de vos imprimantes en réseau.

Une solidité exceptionnelle

Une fiabilité optimale est synonyme de retour sur investissement maximum. Avec l'ES4132dn, vous n'aurez pas de perte de productivité : elle utilise notre technologie d'impression numérique LED ultra-fiable (innovation OKI qui a fait ses preuves depuis 20 ans) avec peu de pièces en mouvement, et donc d'une durabilité hors du commun.

ES4132dn - Imprimante monochrome

IMPRIMANTE	
Vitesse d'impression A4	40ppm en mono
Temps de sortie de la 1ère page	Moins de 4.5 secondes
Temps de préchauffage	Jusqu'à 20 secondes en mode économie d'énergie
Vitesse du processeur	667 MHz
LOGICIELS ET UTILITAIRES	
Interfaces	USB 2.0 Ultra rapide, Ethernet 10/100/1000 BaseTX
Langages	PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter, PostScript3 emulation
Réseaux et protocoles	Tous les principaux protocoles réseau sont supportés via la carte ethernet avec serveur web intégré pour administrer à distance l'imprimante et ses paramètres réseaux. Client mail SMTP pour les alertes. TCP/IP, Netware, Ethernalk et NetBEUI. TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, Air Print, Google Cloud Print, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, AutoIP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, uPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, SNT, Windows Rally(WSD-Print, LLTD), SLP, NetBIOS, TCP, JetDirect protocols; Netware 3.x, 4.x, 5.x, et 6 avec support complet NDS et NDPS:- QServer sur IP et IPX, R-Printer, N-Printer, NCP, SPX, IPX, SAP, RIP; Ethernalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP; NetBEUI: SMB, NetBIOS; Autres: EAP
Systèmes d'exploitation supportés ¹	Windows 7 et 8 (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / Server 2012 (64-bit) / Server 2012 R2 (32-bit & 64-bit); Linux PPD; Mac OS 10.3.9 et supérieur
Suites logicielles ¹	Template Manager ² , Print Control Server ² , Print Control Client, PrintSuperVision.net ² , OKI LPR ² , Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool ² , Op-Panel Download Utility, Storage Device Manager ²
GESTION DU PAPIER	
Capacité papier	Bac 1: 250 feuilles de 80g/m ² ; Bac multiformats: 100 feuilles de 80g/m ²
Capacité papier bacs optionnels	Bac 2: 530 feuilles de 80g/m ²
Capacité papier maximale	880 feuilles de 80g/m ²
Formats papier	Bac 1: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement; Bac 2: A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive; Bac multiformats: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement, Enveloppes: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6, Formats personnalisés (incluant les bannières jusqu'à 1320mm de long); Recto-verso: A4, B5(JIS), Letter, jusqu'à Legal 14, Executive
Grammages papier	Bac 1/2: 60 à 120g/m ² ; Bac multiformats: 60 à 163g/m ² ; Recto-verso: 60 à 120g/m ²
Recto verso	En Standard
Sortie papier	Face dessous : 150 feuilles; Face dessus : 100 feuilles (80g/m ²)

¹Les dernières versions des pilotes et les compatibilités des systèmes d'exploitation sont disponibles sur le site www.oki.fr; ²Windows uniquement; ³Incluant les consommables

Information consommables : Pour la protection de votre imprimante, et afin de vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec des cartouches de toner OKI Printing Solutions originales portant la marque et l'hologramme OKI. Les autres cartouches de toner risquent de ne pas fonctionner du tout, même si elles sont décrites comme "compatibles" et, si elles fonctionnent, le fonctionnement de votre imprimante et la qualité d'impression risquent de se dégrader.

POLICES	
Polices résidentes	87 polices à taille variable PCL et 136 polices PostScript, 2 polices bitmap, OCR-A/B
Polices matricielles	Epson FX et IBM PPR
Code barre	12 types 1D avec 28 variations: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, Code barre client, Code barre USPS Zip; 2 types 2D: PDF417, QR Code
QUALITÉ D'IMPRESSION	
Résolution	1200 x 1200dpi
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Mémoire	En Standard RAM: 512Mo + Mémoire Flash 2.5 Go
Conditions d'utilisation	En fonctionnement Température/ Humidité: 10°C à 32°C/ 20% à 80% RH sans condensation Stockage Température/ Humidité: -10°C à 43°C, 10% à 90% RH sans condensation
Puissance requise	230 VAC +/- 10%, 50 ou 60Hz +/-2%
Consommation	Normale: 600W; En pointe: 900W; En attente: 80W; Mode économie d'énergie: 7W; Arrêt automatique : <1.4 W
Niveau sonore	En fonctionnement: 54dB(A) ou moins; En attente: 30dB(A) ou moins; Mode économie d'énergie: niveau sonore de la pièce
Dimensions (HxLxP)	245 x 387 x 364mm, avec 2nd Bac : 383 x 387 x 364mm
Poids ³	12kg
Références produits	ES4132dn: 45762032

ACCESSOIRES (RÉFÉRENCES PRODUITS)

2ème Bac papier	44575714
Module Wifi	45830202

OKI SYSTÈMES (FRANCE) S.A.

Zone Silic - Immeuble OSAKA
21 rue du Jura - CS 90277
94633 Rungis Cedex
Standard : 0 820 200 410*
info@oki.fr

WWW.OKIEXECUTIVESERIES.FR

* 0,09€/minute depuis une ligne fixe

OKI