

Imprimante couleur A4 intelligente et intuitive plaçant la barre plus haut pour les petites entreprises et les groupes de travail

Ultra-rapides et dotées d'un nouveau moteur puissant, ces imprimantes redéfinissent la norme de qualité d'impression et de structure de sécurité pour les petites entreprises et les groupes de travail. En outre, la ES5442dn permet de bénéficier des avantages transformationnels des petites imprimantes. Elle est en effet dotée d'un écran tactile LCD couleur de 7 pouces (17,5 cm) personnalisable et utilise la plate-forme sXP OKI (smart Extendable Platform) qui assure la connectivité d'un parc utilisant l'impression multiple.

Travail efficace améliorant la productivité

- Vitesses d'impression exceptionnelles de 30 ppm en couleur
- Capacité papier atteignant 1 410 feuilles avec deux bacs en option
- 1 Go de mémoire RAM permettant l'impression de documents riches en graphiques
- Gigabit Ethernet permettant le transfert rapide sur le réseau de fichiers couleur volumineux
- Impression mobile depuis un smartphone ou une tablette, compatible avec Google Cloud Print 2.0 et avec AirPrint d'Apple Inc.
- Module WLAN Wi-Fi disponible en option
- Stockage dans le périphérique de modèles et de documents que tous les utilisateurs peuvent imprimer sans authentification (impression partagée)
- Compatibilité avec Citrix XenApp 7.6, idéale pour un environnement de réseau virtuel



Simple à configurer, utiliser et posséder

- Facile à configurer et à utiliser dès la première fois
- Guide vidéo pour l'installation et le remplacement de consommables
- Lorsque de nouvelles fonctionnalités sont disponibles, possibilité de mettre le périphérique à jour via le portail OKI
- Dépannage sur l'écran du périphérique et via l'application OKI Mobile Print (ES5442dn)
- Mode Silence idéal pour les petits bureaux

Importantes fonctions de sécurité

- Fonction Wireless Direct offrant une connexion sécurisée et simultanée sur des réseaux filaires et sans fil
- Protection de la confidentialité des documents grâce à l'impression privée et impression avec carte* en option permettant aux utilisateurs de consulter tous les travaux d'impression avant de sélectionner ceux à imprimer
- Conformité à IPSec (Internet Protocol Security) garantissant la sécurité de l'envoi et de la réception de documents



Architecture ouverte sXP d'OKI (ES5442dn)

- sXP assurant la connectivité des parcs utilisant l'impression multiple et d'autres périphériques
- Écran tactile LCD couleur de 7 pouces (17,5 cm) intuitif et personnalisable
- Possibilité d'exécuter sur le périphérique des applications tierces telles que PaperCut MF et Drive Image
- Accès au logiciel de gestion documentaire SENDYS Explorer LITE sans surcoût
- Option Gestionnaire de sortie SENDYS permettant à l'administrateur de gérer les travaux d'impression de tous les utilisateurs, ce qui réduit les coûts et l'impact sur l'environnement
- Kit de développement logiciel (SDK) permettant de mettre rapidement en œuvre une solution personnalisée



Qualité d'impression et flexibilité de la gestion des supports exceptionnelles

- Résolution d'impression de 1 200 x 1 200 dpi assurant une qualité d'impression exceptionnelle
- Gestion flexible des supports d'impression, du format A6 aux bannières de 1 320 mm ; papier cartonné jusqu'à 220 g/m²
- Impression recto-verso en standard

Économie d'énergie et d'argent

- Impression en interne de documents marketing grâce à une qualité d'impression et à une flexibilité de la gestion des supports exceptionnelles
- Mode Veille profonde permettant de réaliser des économies d'énergie ; mode Arrêt automatique permettant d'éteindre automatiquement et de ne consommer que 0,5 W
- Fonction d'économie de toner permettant de réduire les coûts lors de l'impression de brouillons ou de documents internes
- Impression recto-verso réduisant la consommation de papier
- Programme de recyclage des consommables gratuit
- Technologie LED éliminant les pièces mobiles et prolongeant la durée de vie



A4	✓
Couleur/monochrome	✓
Recto-verso/En réseau	✓
Impression du format A6 à 1 320 mm, jusqu'à 220 g/m ²	✓
1 à 20 utilisateurs	✓

ES5432dn/ES5442dn - Imprimantes couleur et monochrome

IMPRIMANTE	
Vitesse d'impression A4	30 ppm en couleur/monochrome
Temps de sortie de la première impression	7,5 secondes en couleur/mono
Temps de préchauffage	ES5432dn : jusqu'à 27 secondes à la mise en marche et jusqu'à 28 secondes en mode économie d'énergie
	ES5442dn : jusqu'à 35 secondes à la mise en marche et jusqu'à 28 secondes en mode économie d'énergie
INTERFACE ET LOGICIEL	
Connectivité	Périphériques USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Hôte USB x 1 (avant), Hôte USB x 1 (connexion de lecteur de carte à puce), Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n (en option)
Langages	PCL6 (XL3.0) et PCL5c, PostScript 3 (émulation), PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
Réseaux et protocoles	Tous les principaux protocoles réseau sont pris en charge via la carte Ethernet avec serveur web intégré pour la configuration et la gestion de l'imprimante et de la carte réseau. TCP/IP v4 et v6, NetBIOS sur TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1 et v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise
Systèmes d'exploitation pris en charge ¹	Vista (32 et 64 bits)/Server 2008 (32 et 64 bits)/Windows 7 (32 et 64 bits)/Server 2008 R2 (64 bits)/Windows 8 (32 et 64 bits)/Server 2012 (64 bits)/Windows 8.1 (32 et 64 bits)/Server 2012 R2 (64 bits)/Windows 10 (32 et 64 bits); PPD pour Linux; Mac OS X 10.8.5 à 10.11
Mise en réseau et sécurisation avancées	IPv6, authentification 802.1x, SNMPv3, cryptage HTTPS SSL/TLS, impression sécurisée, suppression sécurisée, filtrage MAC, filtrage IP, IPSec
Suites logicielles ¹	Configuration Tool ² , Color Correct Utility, Color Swatch Utility ² , Driver Installer ² , Firmware Update Tool, Front End Installer ² , LPR Utility ² , Maintenance Utility ² , Network Card Setup ³ , Network Extension ² , PDF Print Direct ² , Print Job Accounting Client, Profile Assistant ² , PS Gamma Adjuster, SENDYS Explorer Lite ² (C542dn uniquement), smart PrintSuperVision ² , Template Manager ² , Web Driver Installer ²
POLICES	
Polices résidentes	Taille variable : 87 Polices PCL et 80 polices PostScript, polices PCL Bitmap : Lineprinter, OCR-A/B, code-barres ZIP USPS
Code-barres	10 types d'une seule dimension avec 26 variantes : UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 types de 2 dimensions : PDF417, code QR
QUALITÉ D'IMPRESSION	
Résolution	1200 x 1200 dpi
Améliorations	Balance automatique des couleurs, mode Amélioration Photo via pilote (pilote Windows PCL6 uniquement)
GESTION DU PAPIER	
Capacité papier	Bac 1 : 250 feuilles de 80 g/m ² ; Bac multiformat : 100 feuilles de 80 g/m ²
Capacité papier bacs en option	Bac 2 : 530 feuilles de 80 g/m ² ; Bac 3 : 530 feuilles de 80 g/m ²
Capacité papier maximale	1 410 feuilles de 80 g/m ²
Format papier	Bac 1 : A4, A5, B5, A6, B6 ; bacs 2/3 : A4, A5, B5 ; bac multiformat : A4, A5, B5, A6, B6, B6 Half ; enveloppes (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), fiche (3 x 5 pouces) (75 x 125 mm), format photo (4 x 6 pouces, 5 x 7 pouces) (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), formats personnalisés (jusqu'à une longueur de 1 320 mm, notamment pour les bannières) ; recto-verso : A4, A5, B5.
Grammage papier	Bac 1/2/3 : 64 à 176 g/m ² ; Bac multiformat : 64 à 220 g/m ² ; recto-verso : 64 à 176 g/m ²
Recto-verso	Standard
Sortie papier	Face vers le bas : 150 feuilles de 80 g/m ² ; face vers le haut : 100 feuilles de 80 g/m ²

¹Les dernières versions des pilotes et les compatibilités des systèmes d'exploitation sont disponibles sur le site www.oki.fr ; ²Windows uniquement ; ³Mac uniquement ; ⁴Avec tous les consommables

Informations sur les consommables : pour la protection de votre imprimante, et afin de vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec des cartouches de toner OKI d'origine. Elles peuvent être identifiées par la marque OKI. Les autres cartouches de toner risquent de ne pas fonctionner du tout, même si elles sont décrites comme "compatibles" et, si elles fonctionnent, le fonctionnement de votre imprimante et la qualité d'impression risquent de se dégrader.

PANNEAU OPÉRATEUR (ES5442dn)	
Écran LCD tactile	Écran LCD tactile rétroéclairé couleur de 7 pouces (17,5 cm) et touche Haut ; 20 touches, 2 LED
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Mémoire	1 Go de RAM ; 3 Go eMMC
Environnement	Température/humidité de fonctionnement : 10°C à 32°C (17 °C à 27 °C recommandé) / 20 % à 80 % HR (50 % à 70 % HR recommandé)
	Température/humidité de stockage : -10 °C à 43 °C, 10 % à 90 % HR
Puissance requise	Monophasé 220-240VAC, Fréquence 50/60Hz +/-2%
Consommation	Normale : 670W ; max : 1250W ; veille : 90W ; économie d'énergie : < 14 W ; veille profonde : < 1,1 W ; arrêt automatique : < 0,5 W
Niveau sonore	En fonctionnement : < 54 dB(A) ; attente : 37 dB(A) ; économie d'énergie : inaudible
Dimensions (LxPxH)	427 x 571 x 279mm
Poids ⁴	ES5432dn : 23 kg ; ES5442dn : 24 kg
Cycle d'utilisation	Maximum : 60 000 pages/mois ; Recommandé : jusqu'à 6 000 pages/mois
Garantie	1 an
Références produits	ES5432dn : 46356112 ; ES5442dn : 46356122

ACCESSOIRES (RÉFÉRENCES PRODUIT)	
2nd bac papier	46361802
3ème bac papier	46361802
Module WLAN Wi-Fi	45830202
Meuble	46567701

CONSOMMABLES (RÉFÉRENCES PRODUIT)	
Cartouches de toner* (6 000 pages)	Cyan : 46490623 ; Magenta : 46490622 ; Jaune : 46490621
Cartouches de toner* (7 000 pages)	Noir : 46490624
Tambours** (30 000 pages)	Cyan : 46484123 ; Magenta : 46484122 ; Jaune : 46484121 ; Noir : 46484124
Courroie de transfert (60 000 pages)	46394902
Unité de fusion (60 000 pages)	46358502

*Toner : rendement en pages A4 conforme à la norme ISO/ISC 19798. L'imprimante est livrée avec une cartouche de toner pour 5 000 pages A4 (CMJ) et 6 000 pages A4 (K).

**Tambour : durée de vie moyenne de 3 pages par tâche depuis le bac 1 en mode recto

⁴Disponible via le portail des micrologiciels OKI en 2017



©2016 OKI Europe Ltd. OKI Europe Ltd. est membre du groupe OKI Electric. Version 1.0 08/2016. Spécifications non contractuelles données à titre indicatif et pouvant être modifiées sans préavis. Toutes les marques citées sont déposées. AirPrint et le logo AirPrint sont des marques déposées d'Apple Inc. Google Cloud Print est une marque déposée de Google Inc.

OKI SYSTÈMES (FRANCE)

Zone Silic - 21 rue du Jura
CS90277
94633 RUNGIS Cedex
France
T 0820 200 410
WWW.OKI.FR

OKI
Open up your dreams