



Imprimez vos images médicales en couleur HD grâce aux imprimantes A4 OKI avec DICOM embarqué

Le groupe OKI est leader dans les technologies d'impression innovantes. Il propose aux professionnels des imprimantes couleur haute définition dotées de la technologie numérique LED. Et présente les toutes premières imprimantes d'imagerie médicale avec serveur DICOM intégré pour l'imagerie clinique.

Une première dans l'imagerie et l'impression médicales !

Une véritable innovation technologique : associant rentabilité et performances élevées, les imprimantes LED OKI avec DICOM embarqué permettent d'imprimer directement, depuis vos équipements médicaux, sans passerelles ou serveurs d'impression externes. Plus besoin de dispositifs spécifiques ou de supports d'impression qui coûtent chers.

Avec l'ES6410DM, vous pouvez désormais imprimer vos images médicales à moindre coût, sur papiers standard, en couleur haute définition avec détails très précis, dans des formats variés jusqu'au A4.

Des différents types de radiographies (dentaires, vétérinaires, réalisées en hôpitaux ou dans les cliniques) jusqu'aux systèmes d'imagerie et de médecine nucléaire (IRM ou scanner) et aux échographies, ces images peuvent être maintenant facilement imprimées pour une utilisation non diagnostique ou pour remettre un exemplaire à vos patients ou clients.

Réduisez vos coûts et améliorez vos impressions

L'imprimante OKI ES6410 DM (Dicom) est non seulement optimisée pour l'impression de vos images médicales, mais elle peut également être utilisée pour l'impression de tout document administratif standard, qu'il s'agisse de courriers destinés aux patients et de formulaires ou de comptes rendus médicaux. Vous pouvez ainsi choisir un produit unique qui répond à tous les besoins de votre organisation, tout en réduisant le nombre d'imprimantes et de consommables.

L'ES6410 DM a été conçue sur la base des modèles de la gamme OKI récompensés par de nombreux prix ; elle offre la même fiabilité, une grande facilité d'utilisation, un faible coût de possession, une souplesse dans l'utilisation des papiers et des résultats de haute qualité, tout en offrant aussi l'avantage supplémentaire du DICOM intégré. Grâce à l'intégration des systèmes, l'utilisation de matériels économes en énergie, des consommables pour imprimantes standard et d'une garantie de trois ans sur site, cette gamme unique d'imprimantes DICOM vous permet de réaliser d'importantes économies dans le cadre de vos besoins d'impression quotidiens.

Voyez plus clair avec OKI !

L'imprimante OKI ES6410 DM (Dicom) dialogue directement avec vos équipements d'imagerie médicale et présente de nombreuses possibilités pour l'impression d'images non diagnostiques de haute qualité en mono et couleur haute définition sur un large choix de supports. Les coûts d'impression très bas de l'ES6410 DM, comparativement aux imprimantes classiques

avec DICOM non intégré, permettent aux établissements médicaux de revoir leur politique d'impression.

Imaginez toutes les possibilités : offrez aux futures mamans leurs échographies en couleur ou encore conservez des images non diagnostiques bien nettes et claires dans les dossiers des patients, tout cela pour un faible coût. En fait, pour un coût identique à celui de l'impression de documents administratifs standard.

Les caractéristiques en un coup d'œil

- Imprimantes avec serveur DICOM totalement intégré
- Peut être connectée simultanément à 2 équipements d'imagerie médicale
- Utilisation recommandée : médecine nucléaire, scanner, IRM...
- Impressions d'images médicales de très haute qualité en couleur et en noir & blanc, à visée non diagnostique
- Aucun logiciel ou matériel externe supplémentaire nécessaire
- Accepte les papiers de formats A6 au A4 et jusqu'à 1,20 m de long, et les grammages de 64 à 250 g/m²



ES6410DM - Imprimante couleur et monochrome

IMPRIMANTE	
Vitesse d'impression A4	A4: 34ppm en couleur, 36ppm en mono
Temps de sortie de la 1ère page	9 secondes en couleur, 8 secondes en mono
Temps de préchauffage	jusqu'à 60 secondes à la mise en marche & jusqu'à 35 secondes en mode économie d'énergie
Vitesse du processeur	533MHz
QUALITÉ D'IMPRESSION	
Résolution	Technologie multi-niveaux ProQ2400, 1200 x 600dpi, 600 x 600dpi
Points forts	Balance automatique des couleurs, Mode Amélioration photo depuis le pilote (hors Mac et tous les pilotes PostScript)
LOGICIELS ET UTILITAIRES	
Interfaces	USB 2 Ultra-rapide, Ethernet 10/100-TX,
DICOM server	Print SCP 3.0, Connexion simultanée à 2 équipements, Nombre illimité d'AE Title, chacun contenant son propre jeu de paramètres, Utilisation recommandée : médecine nucléaire, scanner, IRM..., A4 paper format
Langages	PCL 6 (XL3.0) et PCL5c, PostScript 3 emulation, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.7, XPS
Réseaux et protocoles	Tous les principaux protocoles réseau sont supportés via la carte ethernet avec serveur web intégré pour administrer à distance l'imprimante et ses paramètres réseau. TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNT, WSDPrint, JetDirect protocols. NetBIOSoverTCP, NetWare 3.x, 4.x, 5.x et 6 avec support complet NDS and NDPS:- PServer, RPrinter, NDPS supporté via passerelle OKI dédiée NDPS. AppleTalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Autre:EAP. DICOM Print 3.0
Systèmes d'exploitation supportés ¹	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 for x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit); Mac OS X 10.3.9 - 10.7
Mise en réseau et sécurisation avancée	IPv6, 802.1x authentication, SNMPv3, SSL/TLS HTTPS cryptage, Impression sécurisée, Effacement sécurisé, Données cryptées, filtrage MAC, filtrage IP, IPSec
Suite logicielles ¹	Color Correct, OKI LPR ² , PrintSuperVision.net ² , Swatch Utility, Template Manager ² , Web Driver Installer ² , Print Control Server ² , Print Control Client, Storage Device Manager ² , Gamma Utility, Profile Assistant, Colour Access Policy Manger ²
GESTION DU PAPIER	
Capacité papier	Bac 1: 300 feuilles de 80g/m ² Bac multiformats: 100 feuilles de 80g/m ²
Capacité papier bacs optionnels	Bac 2: 530 feuilles de 80g/m ² ; Bac 3: 530 feuilles de 80g/m ²
Capacité papier maximale	1 460 feuilles de 80g/m ²
Formats papier	Bac 1: A4, A5, B5, A6; Bac 2/3: A4, A5, B5; Bac multiformats: A4, A5, B5, A6, 10 Enveloppes (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), Etiquettes (Avery 7162, 7664, 7666), Formats personnalisés (jusqu'à 1200mm de longueur y compris les bannières); Recto verso: A4, A5, B5, Formats personnalisés: Largeur 148-215.9mm Longueur 210-355.6mm
Grammages papier	Bac 1/2/3: 64-220g/m ² ; Bac multiformats: 64-250g/m ² ; Recto verso: 64-120g/m ²
Recto verso	En option
Sortie papier	250 feuilles dessous, 100 feuilles face dessus (80g/m ²)

POLICES	
Polices résidentes	Taille variable: 87 polices PCL et 136 polices PostScript, polices PCL Bitmap, OCR-A/B, USPS ZIP Code barres
Code barre	Code barre avec support checksum
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Mémoire	768Mo
Conditions d'utilisation	Température/Humidité: 10°C à 32°C (17°C à 27°C recommandé) / 20% à 80% RH (50% à 70% RH recommandé) Stockage: -10°C à 43°C, 10% à 90% RH
Puissance requise	Monophasé 220 à 240VAC, Fréquence 50/60Hz +/- 2%
Consommation	Normal: 600W; En pointe: 1300W; En attente: 100W (moyenne); En mode économie d'énergie: <15W; Veille: 1.2W
Niveau sonore	En fonctionnement: 54dB(A); en attente: 37dB(A); En mode économie d'énergie: niveau sonore de la pièce
Dimensions (HxLxP)	340 x 435 x 546 mm
Poids ³	26kg
Cycle d'utilisation	Recommandé : jusqu'à 600 pages/mois pour impression DICOM
Références produits	45079311
ACCESSOIRES (RÉFÉRENCES PRODUITS)	
2ème Bac papier	44274502
3ème Bac papier	44274502
Recto verso	01272601
Meuble support	01219302

¹Les dernières versions des pilotes et les compatibilités des systèmes d'exploitation sont disponibles sur le site www.oki.fr; ²Windows uniquement; ³Avec les consommables

OKI SYSTÈMES (FRANCE) S.A.
44-50 av. du Général de Gaulle
94246 L'Haÿ-les-Roses Cedex
France
T +33 (0) 1 46 15 80 00
F +33 (0) 1 46 15 80 00
WWW.OKI.FR

