



Imprimantes professionnelles A4 monochrome conçues pour des hauts volumes

L'imprimante A4 monochrome ES7131dnw offre aux groupes de travail très actifs des impressions rapides et fiables. Associant sécurité avancée, gestion et performances à une technologie solide et fiable, elle garantit des vitesses atteignant 52 ppm pour améliorer leur efficacité.

L'imprimante ES7131dnw améliore la productivité des groupes de travail, grâce à son processeur puissant capable de traiter rapidement des volumes d'impression importants, à sa capacité papier de 3160 feuilles et à ses cartouches de toner haute capacité réduisant les interventions utilisateur. Fiable et performante, avec un cycle maximum d'utilisation mensuelle de 200 000 feuilles, l'ES7131dnw vous offre une grande polyvalence et vous permet de gérer des médias variés.

Et, pour encore plus de souplesse, elle offre une connexion sans fil vous permettant de placer votre imprimante où vous voulez pour une utilisation optimale.

Robuste et performante

L'ES7131dnw a été conçue pour offrir une large palette de fonctionnalités à haute valeur ajoutée en standard.

Améliorer la productivité de l'entreprise

- Vitesse d'impression rapide de 52 pages par minute et impression de la première page en moins de 5 secondes
- Recto-verso en standard pour des impressions très professionnelles
- Capacité papier atteignant 3160 feuilles
- Cartouche de toner haute capacité jusqu'à 36000 pages pour des coûts d'utilisation réduits

Traitement rapide des tâches

- Processeur 800MHz et mémoire RAM 256Mo
- Disque dur 160Go en option
- Connectivité sans fil en standard
- Ethernet 10/100/1000 baseT

Excellente qualité d'impression

- Résolution d'impression de 1200 x 1200dpi pour des documents d'une grande netteté à chaque impression

- Gestion souple des media – jusqu'à 250g/m² et bannières jusqu'à 1,30 m de long

Haut niveau de sécurité des documents et des données

Incluant la sécurité et le cryptage des données aux niveaux les plus hauts, l'ES7131dnw propose une authentification des utilisateurs sophistiquée, empêchant ainsi tout accès non autorisé et garantissant la protection des données de l'entreprise.

- Cryptage sécurisé des documents envoyés en impression
- Réseau sécurisé SNMPv3 et IPsec
- Protocole réseau 802.1X et contrôle d'accès par filtrage IP/MAC
- Contrôle d'accès par code PIN
- Secure Print avec code PIN

Réduire votre impact environnemental

La technologie OKI alliée à l'écoconception de l'ES7131dnw vous garantit des produits à la fois efficaces et respectueux de l'environnement.

- Impression en recto verso pour réduire l'utilisation de papier
- Cartouches de toner haute capacité



ES7131dnw - Imprimante monochrome

IMPRESSION	
Vitesse d'impression A4	ES7131dnw: 52ppm
Temps de sortie de la 1ère page	Moins de 5 secondes
Temps de préchauffage	60 secondes à la mise en marche, 19 secondes ou moins depuis le mode économie d'énergie
Vitesse du processeur	800MHz

QUALITÉ D'IMPRESSION	
Résolution	1200 x 1200dpi, 600 x 600dpi

POLICES	
Polices résidentes	87 polices PCL à taille variable & 136 polices PostScript, OCR-A/B, Code barre USPS ZIP
Polices matricielles	Epson FX, IBM-PPR
Code barre	11 types 1 dimension avec 26 variations: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, PDF417, QR Code

LOGICIELS ET UTILITAIRES	
Interfaces	10/100/1000 baseT, Wi-Fi LAN 802.11b/g/n, USB Ultra-rapide x 2 (1x type A & 1x type B)
Langages	PCL5e, PCXL, Émulation Postscript 3, XPS, Epson FX, IBM PPR

Réseau et protocoles	Tous les principaux protocoles réseau sont supportés via la carte ethernet avec le serveur web intégré pour administrer à distance l'imprimante et ses paramètres réseau. TCP/IPv4&v6, Net Bios over TCP/IP, SMTP, HTTP, HTTPS, SNMPv1&v3, DHCP, DNS, IPP, IPPS, BOOTP, DDNS, WINS, UPnP, SNMP, IGMP, IGMPv2, ICMP, ICMPv6, LPR, AUTOIP, Port9100, FTP Telnet, Bonjour, LLTD, Web Service on Devices. Protocole Wi-Fi LAN (IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n, Mode infrastructure, WEP, WPA(TKIP), WPA2(AES), WPS-PBC, WPS-PIN, Authentification : ouvert / clé partagée / IEEE802.1x)
----------------------	---

Systèmes d'exploitation supportés ¹	Windows 8 (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit) / Vista SP1 & SP2 (32-bit & 64-bit) / XP SP2 ou supérieure / Server 2008 SP1 ou supérieure (32-bit & 64-bit) / Server 2003 SP2(32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit); Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8; PPDs pour Linux/Unix
--	--

Suites logicielles ¹	Print Job Accounting ² , Print Job Accounting Client ² , PrintSuperVision.NET ² , Template Manager ² , Universal PCL Print Driver, Storage Backup Utility, Configuration Tool, OKI LPR Utility, PDF Direct Print
---------------------------------	--

SÉCURITÉ	
Dispositif de sécurité	IP Filtering, MAC Filtering, IPSec, Secure Print, Cryptage des données, Authentification serveur SMTP, SNMPv3, Cryptage SSL/TLS, Port Change, Cryptage des données stockées, Effacement sécurisé, Désactivation des fonctions USB Hôte, Protocole ON/OFF
Certification	CE Mark, Energy Star, GS Mark

GESTION DU PAPIER	
Capacité papier standard	Bac 1: 530 feuilles de 80g/m ² ; Bac multiformats : 100 feuilles de 80g/m ²
Capacité papier optionnelle	Bac 2 : 530 feuilles de 80g/m ² ; Bac 3 : 530 feuilles de 80g/m ² ; Bac 4 : 530 feuilles de 80g/m ² ; Magasin haute capacité : 2 000 feuilles de 80g/m ²
Capacité papier maximale	Standard: Jusqu'à 630 feuilles de 80g/m ² ; Maximum: Jusqu'à 3 160 feuilles de 80g/m ²
Formats papier	Bac 1 : A4, A5, B5; Bacs 2/3/4: A4, A5, B5; Magasin haute capacité : A4; Bac multiformats : A4, B5, A5, A6. Enveloppes (Com-9, Com10, DL, C5), Formats personnalisés : Largeur 76-216mm Longueur 127-1321mm; Duplex : A4, B5. Formats personnalisés : Largeur 148-216mm Longueur : 210-356mm
Grammage papier	Bac 1: 64 à 220g/m ² ; Bac 2/3/4: 64 à 220g/m ² ; Magasin haute capacité : 64 à 220g/m ² ; Bac multiformats : 64 à 250g/m ² ; Duplex: 64 à 220g/m ²
Recto-verso	Standard
Sortie papier	Face dessus : 100 feuilles de 80g/m ² , Face dessous : 500 feuilles de 80g/m ²

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Mémoire	Standard RAM: 256Mo; Maximum RAM: 768Mo Disque Dur en option : 160Go
Conditions d'utilisation	En fonctionnement Température / Humidité : 10°C à 32°C (17°C à 27°C recommandés) / 20% à 80% RH (50% à 70% RH recommandés) En stockage Température / Humidité : -10°C à 43°C / 10% à 90% RH
Puissance requise	Monophasé 220-240VAC, fréquence 50/60Hz +/- 2%
Consommation	Normal: 850W; Max: 1400W; En attente : 95W; Mode économie d'énergie: 22W; Mode veille profonde: 3.9W ou moins
Niveau sonore	En fonctionnement: 57dB(A) ou moins; Mode Silence: 53dB(A); En attente: 30dB(A); Mode économie d'énergie: niveau sonore de la pièce
Dimensions (HxLxP)	410 x 435 x 498mm
Poids ³	27kg approx
Référence produit	ES7131dnw: 45487112

ACCESSOIRES (RÉFÉRENCES PRODUITS)	
Bacs papier	2ème/3ème/4ème bac: 45478902; Magasin haute capacité: 45530102
Meuble support	45478702
Disque Dur	160Go: 44622305
Mémoire	512Mo: 01182908

¹Les dernières versions des pilotes et les compatibilités des systèmes d'exploitations sont disponibles sur le site OKI Executives Series; ²Windows uniquement; ³Incluant les consommables

Information consommables : Pour la protection de votre imprimante, et afin de vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec des cartouches de toner OKI originales portant la marque et l'hologramme OKI. Les autres cartouches de toner risquent de ne pas fonctionner du tout, même si elles sont décrites comme "compatibles" et, si elles fonctionnent, le fonctionnement de votre imprimante et la qualité d'impression risquent de se dégrader.

OKI SYSTÈMES (FRANCE) S.A.

Zone Silic Immeuble OSAKA

21 rue du Jura

CS 90277

94633 Rungis Cedex

France

T +33(0) 820 200 410*

* 0.09€/minute depuis une ligne fixe

WWW.OKIEXECUTIVESERIES.CO.UK



OKI