

## Fonctionnalités avancées, polyvalence et intégration transparente au flux documentaire pour les grands groupes de travail

Conçu pour la performance, avec des vitesses d'impression élevées et une utilisation économe des consommables, le multifonction A3 couleur ES8473 est la solution idéale pour les groupes de travail exigeants. Avec des vitesses atteignant 35 ppm, un temps d'impression de la première page de 9.5 secondes et de 10 secondes pour la première copie, le ES8473 offre des fonctionnalités intuitives et sécurisées qui permettent son intégration simple et efficace à la gestion de n'importe quel flux documentaire.

Le ES8473 combine la fiabilité des imprimantes OKI dont la technologie d'impression LED numérique a été maintes fois primée, avec les fonctionnalités étendues d'un copieur, en un périphérique ultra rapide et facile à utiliser, garantissant une qualité d'impression et de copie exceptionnelle ainsi qu'une numérisation complète et une vraie gestion documentaire.

La plateforme intelligente sXP (Smart Extendable Platform) de OKI met le ES8473 au cœur de votre flux documentaire, avec son écran tactile de 7 pouces facile à utiliser et entièrement personnalisable, qui permet de piloter le périphérique ainsi que toutes les fonctions de traitement des documents.

### Des fonctionnalités remarquables pour répondre au quotidien à vos exigences documentaires

- Écran tactile LCD couleur 7 pouces personnalisable avec menu intuitif, fonctionnalités d'aide avancée et fonction Job Macro pour les tâches fréquentes
- Plateforme ouverte (sXP) pour une intégration transparente avec les flux documentaire et des solutions logicielles tierces
- Solutions logicielles incluses pour des fonctionnalités et un contrôle supplémentaires incluant Sendys Explorer, ABBYY FineReader,

A4/A3	✓
Couleur/monochrome	✓
Impression, numérisation, copie et télécopie	✓
Impression du format A6 jusqu'aux bannières de 1,3 m de longueur (jusqu'à 256 g/m <sup>2</sup> )	✓
1 – 30+ utilisateurs	✓

smartPrintSupervision et des solutions d'impression mobile

- Toners haute capacité réduisant le coût total de possession et les interventions de l'utilisateur

### Des couleurs exceptionnelles à une vitesse incroyable

- Impression couleur et monochrome haute résolution à des vitesses d'impression jusqu'à 35 ppm, et un temps de sortie de 9.5 secondes pour la première page
- Impression recto-verso en standard et fonction Secure Print de cryptage des données pour la protection des impressions
- Capacité papier jusqu'à 2 005 feuilles avec bac multi-format détectant automatiquement le type de papier pour imprimer sur un large éventail de supports, de l'A6 aux bannières jusqu'à 1,3 M de long et sur grammages jusqu'à 256 g/m<sup>2</sup>

### Des fonctions fax avancées et une vitesse Super G3

- SUPER G3 pour envoyer et recevoir des télécopies à grande vitesse, avec une résolution jusqu'à 392 dpi
- Envoyez et recevez directement des documents de/vers votre PC ou transférez les télécopies vers un autre télécopieur ou une adresse e-mail
- Bloquez les télécopies indésirables, conservez et affichez les télécopies reçues sur l'écran tactile
- 40 touches dédiées et 1 000 numéros abrégés pour un gain de temps

### Une meilleure gestion documentaire grâce au scanner couleur LED haute définition

- Vitesse de numérisation élevée allant jusqu'à 50 scans par minute, chargeur RADF 100 feuilles recto verso automatique
- Numérisation USB et TWAIN sur réseau. Enregistrement des paramètres de numérisation pour les tâches répétitives
- Protocole LDAP pour un accès direct aux contacts et aux adresses e-mail via le carnet d'adresses interne existant
- Fonction Job Build permettant la numérisation de plusieurs documents pour créer un document unique
- Numérisation directe vers : USB, dossier sur réseau, e-mail, serveur FTP, PC local et Remote Scan

### L'impression et la numérisation LED offrant une qualité de copie supérieure

- Copie rapide et de haute qualité atteignant 35 copies par minute avec assemblage automatique de documents
- Fonction Job macro permettant à l'utilisateur de programmer les paramètres de copie les plus fréquents
- Copie des 2 faces de cartes d'identité sur une même page
- Agrafeuse d'appoint intégrée en standard, pour faciliter le travail de finition (jusqu'à 20 feuilles)

### Configurations disponibles :

#### ES8473dn :

Recto-verso, Réseau

#### ES8473dnct :

Recto-verso, Réseau,  
2<sup>e</sup> bac + Meuble support avec rangement

#### ES8473dnv :

Recto-verso, Réseau,  
2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> bacs + Support à roulettes

EXECUTIVE  
SERIES



## ES8473 - Multifonction couleur et monochrome

IMPRESSION	
Vitesse d'impression A4	A4 : 35 ppm en couleur, 35 ppm en mono ; A3 : 20 ppm en couleur, 20 ppm en mono
Temps de sortie de la première impression	9,5 secondes en couleur, 9,5 secondes en mono
Temps de préchauffage	32 secondes ou moins à partir de la mise en marche
Processeur	800 MHz
SCANNER	
Résolution	600 x 600 dpi
Vitesse	Jusqu'à 50 numérisations par minute
Couleur	Sortie 24 bits (8 bits x 3 RGB)
Chargeur de documents	Jusqu'à 100 feuilles RADF
Contraste	7 niveaux
Format	PDF/PDF haute compression/Secure PDF, TIFF, JPEG, XPS
Carnets d'adresse	LDAP, 1 000 adresses e-mail et 20 groupes d'adresses
Numérisation vers	Dossier partagé (CIFS, FTP, HTTP), e-mail, carte mémoire USB, PC local, numérisation à distance
COPIE	
Temps de sortie 1re copie	10 secondes en couleur, 10 secondes en mono
Vitesse	35 cpm en couleur, 35 cpm en mono
Résolution	300/600 ppp
Réduction/agrandissement	25 à 400 %
Copies max.	999
FAX	
Connectivité	RJ11 x 2 (Ligne/tél), PSTN, PBX
Vitesse	ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kbps
Numérotation abrégée	40 touches dédiées (8 x 5 avec la touche de défilement), 1 000 numéros abrégés
Groupes	32
Multidiffusion	Maximum : 100
Mémoire page	8 Mo (environ 400 pages en transmission et réception)
INTERFACE ET LOGICIEL	
Connectivité	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, Hôte USB x 2, Wi-Fi 802.11a/b/g/n (en option)
Langages	PostScript3 (émulation), PCL5c, PCL6 (XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.7)
Réseaux et protocoles	Tous les principaux protocoles réseau sont pris en charge via la carte Ethernet avec serveur web intégré pour la configuration et la gestion de l'imprimante et de la carte réseau. TCP/IP v4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS sur TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FIPS, SMTP, SMTPS, POP3, WLAN802.11a/b/g/n, WPA2, Personal, Enterprise
Systèmes d'exploitation pris en charge <sup>1</sup>	Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows 8.1 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2003 (32 bits et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2 (64 bits) ; PPD pour Linux, Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9, 10.10
Mise en réseau et sécurisation avancée	Filtrage des adresses MAC/IP, SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), IPSec
Suites logicielles <sup>1</sup>	Color Correct, OKI LPR <sup>2</sup> , smart PrintSuperVision <sup>2</sup> , Color Swatch <sup>2</sup> , Template Manager <sup>2</sup> , Web Driver Installer <sup>2</sup> , Firmware Update Tool, Front End Installer <sup>2</sup> , Network Extension <sup>2</sup> , Print Job Accounting Client, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant <sup>4</sup> , PDF Print Direct <sup>2</sup> , Configuration Tool <sup>2</sup> , ActKey <sup>2</sup> , Network Card Setup <sup>3</sup>
Gestion documentaire	SENDYS Explorer LITE, ABBYY FineReader 12 Sprint
PANNEAU OPÉRATEUR	
Panneau de commande	Écran tactile LCD rétroéclairé couleur de 7 pouces (17,5 cm) et touche Haut ; 23 touches, 2 LED
QUALITÉ D'IMPRESSION	
Résolution	Technologie multi-niveaux ProQ2400, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

<sup>1</sup>Les dernières versions des pilotes et les compatibilités des systèmes d'exploitation sont disponibles sur le site [www.oki.fr](http://www.oki.fr) ; <sup>2</sup>Windows uniquement ; <sup>3</sup>Mac uniquement ; <sup>4</sup>Avec tous les consommables

Informations sur les consommables : pour la protection de votre imprimante, et afin de vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec des cartouches de toner OKI d'origine. Elles peuvent être identifiées par la marque OKI. Les autres cartouches de toner risquent de ne pas fonctionner du tout, même si elles sont décrites comme "compatibles" et, si elles fonctionnent, le fonctionnement de votre imprimante et la qualité d'impression risquent de se dégrader.

POLICES	
Polices résidentes	Taille variable : 87 polices PCL et 80 polices PostScript, 4 polices PCL (Line Printer, OCR-A/B, code-barres ZIP USPS)
Code-barres	10 types d'une seule dimension avec 26 variantes : UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET ; 2 types de 2 dimensions : PDF417, code QR
GESTION DU PAPIER	
Capacité papier	Bac 1 : 300 feuilles de 80 g/m <sup>2</sup> ; bac multifonction : 100 feuilles de 80 g/m <sup>2</sup> ; RADF : 100 feuilles de 80 g/m <sup>2</sup>
Capacité papier bac optionnel + meuble support	535 feuilles de 80 g/m <sup>2</sup> (standard sur ES8473dnct)
Capacité papier 2e/3e/4e bacs optionnels + support à roulettes	1 605 feuilles de 80 g/m <sup>2</sup> (standard sur ES8473dvn)
Capacité papier maximale	ES8473dn : 400 feuilles de 80 g/m <sup>2</sup> ; ES8473dnct : 935 feuilles de 80 g/m <sup>2</sup> ; ES8473dvn : 2 005 feuilles de 80 g/m <sup>2</sup>
Formats papier	Bac 1 : A3, A4, A5, A6, B4, B5 ; bacs 2/3/4 : A3, A4, A5, B4, B5 ; bac multifonction : A3, A4, A5, B4, B5, A6, B6 ; 11 enveloppes (Com-10, DL, Monarch, C5, C4), Formats personnalisés (jusqu'à 1 321 mm incluant les bannières) ; RADF : A3, A4, A5, A6, B4, B5 ; recto-verso : A3, A4, A5, B4, B5. Formats personnalisés pris en charge : Largeur 148,5 à 297 mm - Longueur : 210 à 431,8 mm
Grammage papier	Bac 1 : 64 à 220 g/m <sup>2</sup> ; bacs 2/3/4 : 64 à 176 g/m <sup>2</sup> ; bac multifonction : 64 à 256 g/m <sup>2</sup> ; RADF : 60 à 120 g/m <sup>2</sup> ; recto-verso : 60 à 120 g/m <sup>2</sup>
Recto-verso	Standard
Sortie papier	Face vers le haut : 100 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) face vers le bas : 1er bac : 250 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) 2e bac : 100 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> )
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Mémoire	RAM standard : 1,26 Go Disque dur standard : 250 Go
Environnement	Température de fonctionnement/humidité : 10°C à 32°C (17°C à 27°C recommandé) / 20 % à 80 % HR (50 % à 70 % HR recommandé) Température de stockage/humidité : -10°C à 43°C / 10 % à 90 % RH
Puissance requise	Monophasé 220-240 VAC, fréquence 50/60 Hz +/- 2 %
Consommation	Normale : < 850 W ; maxi : < 1 400 W ; veille : < 120 W (en moyenne) ; Économie d'énergie : ≤ 30 W, Veille profonde : ≤ 3 W
Niveau sonore	En fonction : 54 dB(A) maximum ; en attente : 37 dB(A) ; en mode économie d'énergie : Niveau sonore de la pièce
Dimensions (HxLxP)	ES8473dn : 700 x 563 x 600 mm ES8473dnct : 1216 x 563 x 600 mm ES8473dvn : 1216 x 563 x 600 mm
Poids <sup>4</sup>	ES8473dn : 64 kg ; ES8473dnct : 93,4 kg ; ES8473dvn : 89,3 kg environ
Cycle d'utilisation	Maximum : 75 000 pages/mois ; Moyenne : 10 000 pages/mois
Garantie	1 an
Références produits	ES8473dn : 45850214 ES8473dnct : 45850631 ES8473dvn : 45850632
ACCESSOIRES (RÉFÉRENCES PRODUIT)	
2è/3è/4è Bac optionnel	45887302
Meuble support	45893702
Support à roulettes	45889502
Module WiFi	45830202
CONSOMMABLES (RÉFÉRENCES PRODUITS)	
Cartouches de toner* (10 000 pages)	Cyan : 45862821 ; Magenta : 45862820 ; Jaune : 45862819
Cartouche de toner* (15 000 pages)	Noir : 45862822
Tambour** (30 000 pages)	Cyan : 44844475 ; Magenta : 44844474 ; Jaune : 44844473 ; Noir : 44844476
Courroie de transfert (80 000 pages)	44846204
Unité de fusion (100 000 pages)	44848805
Agrafes (3 000)	45513301

\*Toner : Nombre de pages format A4 conformément à la couverture de la norme ISO/IEC 19798. L'imprimante est livrée avec une cartouche de toner de 13 600 pages noires/7 800 pages CMJ A4 @ 5 % de couverture.

\*\*Tambour : Nombre moyen de pages A4 imprimées.

### OKI SYSTÈMES (FRANCE) S.A

Zone Silic - Immeuble OSAKA

21 rue du Jura CS 90277

94633 RUNGIS Cedex

France

Tél : 0 820 200 410

[info@oki.fr](mailto:info@oki.fr)

[WWW.OKI.FR](http://WWW.OKI.FR)

