



## Multifonctions A3 mono haut de gamme pour grands groupes de travail, avec fonctions de sécurité exceptionnelles.

**Productifs, fiables, sûrs. Ces multifonctions A3 mono répondent à toutes les attentes des groupes de travail et des services les plus exigeants recherchant de grands volumes en mono.**

Les multifonctions ES9160 et ES9170 offrent performances, haute capacité, sécurité et intégration fluide des flux de production documentaire pour permettre aux entreprises de travailler de manière ultra productive et efficace.

### Haute performance pour davantage de productivité et d'efficacité

Les multifonctions ES9160 et ES9170 disposent de plusieurs options de sortie papier incluant plusieurs modules de finition, offrant ainsi différentes solutions pour répondre aux exigences des groupes de travail. Simples copies A4 ou brochures A3, séparateurs d'onglets et couvertures séparées, perforation, agrafage, pliage ou brochage - les documents des services et départements très actifs sont produits très simplement.

- Vitesses de copie/impression A4 jusqu'à 45 ppm
- Temps de sortie de la première page à partir de 3,7 secondes
- Alimentation papier standard de 1 200 feuilles, dont 100 feuilles par le chargeur frontal. Capacité extensible à 3 200 feuilles
- Formats papier du A5 au A3
- Impression sur des papiers de 64 à 209 g/m<sup>2</sup>
- Plusieurs options de finition y compris brochage, multi-agrafes et finisseur interne
- Cartouche de toner grande capacité 43,9 k

### Efficacité renforcée grâce à la facilité d'utilisation

Conçu pour être utilisé par le plus grand nombre, l'écran tactile intuitif peut être personnalisé pour chaque utilisateur afin d'assurer une productivité optimale. La fonction Menu permet aux utilisateurs d'adapter l'interface à leurs besoins quotidiens spécifiques, apportant confort de travail et gain de productivité.

- Ecran tactile couleur rétroéclairé et réglable de 22,8 cm
- Fonction Menu personnalisable avec configuration individuelle

### Architecture ouverte flexible pour une intégration simple dans le flux de production documentaire

Grâce à leur architecture ouverte, les multifonctions ES9160 et ES9170 peuvent être totalement personnalisés pour créer une interface sur mesure et travailler de manière plus fluide et efficace.

- Chargeur de documents automatique recto-verso (RADF) d'une capacité de 100 feuilles
- Aperçu de numérisation
- Serveur de documents pour le stockage sécurisé, la distribution et l'impression des documents à la demande dans boîte publique et boîtes utilisateur personnalisées
- Numérisation en couleur ou noir et blanc préservant l'intégrité du document d'origine

### Sécurité avancée pour protéger votre entreprise

Les multifonctions ES9160 et ES9170 sont dotés de fonctions de sécurité avancées qui préservent la confidentialité des données sensibles. L'authentification des utilisateurs empêche tout accès non autorisé.

- Disque dur sécurisé
- Travail en réseau sécurisé avec SNMPv3, cryptage SSL
- Protection des copies
- Contrôle de l'accès
- PDF sécurisé
- Norme internationale de sécurité IEEE Std 2600 de haut niveau disponible en option

### Améliorer l'efficacité et l'empreinte carbone de votre entreprise

Avec leur large éventail de fonctions économiques, les multifonctions ES9160 et ES9170 contribuent à réduire la consommation d'énergie, l'impact sur l'environnement et les coûts.

- Les différentes fonctions réunies en un appareil unique permettent de réduire la consommation d'énergie, d'encre et de papier, ce qui protège l'environnement et le budget des entreprises
- Le Mode « Veille profonde » abaisse la consommation électrique jusqu'à 1 W
- L'impression recto-verso, la copie, la numérisation et la télécopie réduisent la consommation de papier et permettent de gérer plus d'impressions en interne
- Conforme à la norme Energy Star

## ES9160 MFP et ES9170 MFP - Multifonctions mono

IMPRIMANTE	
Vitesse d'impression	<b>ES9160 MFP:</b> A4: 35ppm; A3: 25ppm <b>ES9170 MFP:</b> A4: 45ppm; A3: 25ppm
Temps de sortie de la 1ère page	A partir de 3.7 secondes
Temps de préchauffage	Environ 20 secondes depuis le mode basse consommation
Processor	PowerPC440 667MHz
NUMÉRISATION	
Résolution	Max. 600 x 600dpi
Vitesse	Jusqu'à 57ppm (300x300dpi)
Couleurs	Sortie 24 bit (8 bit x 3 RGB)
Chargeur documents	Jusqu'à 100 feuilles recto-verso
Contraste	9 niveaux
Format	JPEG, TIFF-Multi/Simple, PDF-Multi/Simple, Slim PDF, XPS-Multi/Simple
Carnet d'adresse	LDAP et carnet d'adresses interne
Numérisation vers	Scan Web Services, Scan vers USB/e-mail/fichier (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, local)/boîte e-Filing, Meta Scan (option)
COPIE	
Sortie 1ère copie	A partir de 3.7 seconds
Vitesse	<b>ES9160 MFP:</b> A4: 35cpm; A3: 25cpm <b>ES9170 MFP:</b> A4: 45cpm; A3: 25cpm
Résolution	600dpi x 600dpi
Réduction / Agrandissement	25-400% (vitre d'exposition), 25-200% (RADF) incrementation 1%
Copie maximum	999
FAX (OPTION)	
Connectivité	RJ11 x 2 (Ligne/Tel) PSTN
Vitesse	33.6kbps --2.4Kbps (auto)
Groupes	Max. 200 groupes, 400 destinataires/groupe
Multidiffusion	Max. 400 destinataires
Mémoire Page	Max. 100 Jobs 2000 destinataires, Max. 1000 pages/fichier
LOGICIELS ET UTILITAIRES	
Connectivité	10/100/1000baseT, USB 2.0/USB haute vitesse (USB Host x 2; Device x 1)
Langages	PCL5e, PCL5c, PCL6, PS3, PDF, XPS
Réseaux & protocoles	Carte Ethernet 10Base-T/100Base-TX avec serveur web interne pour configuration et gestion à distance des MFP et carte réseau. POP3/APOP et SMTP Mail client soumissions des travaux d'impression et alertes. Tous les principaux protocoles sont supportés- - TCP/IP:- ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(PP), DHCP, SNMPv1/v3, DNS, Dynamic DNS, Secure DDNS, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SMTP, WSD-Print, JetDirect protocols, NetBIOSoverTCP, Kerberos, NetWare 6.5 with full NDS and NDPS support:- PServer, RPrinter, NDPS supported via Novell NDPS Gateway. Ethertalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Other:- EAP.
Système d'exploitation supportés <sup>1</sup>	Windows 7 (32-bit & 64-bit) / Vista SP1 & SP2 (32-bit & 64-bit) / XP SP3 32-bit / XP 64-bit / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit); Mac OS X 10.2.8/10.3.9/10.4.11, 10.5.7, 10.6.7, 10.7.2 ; Linux Redhat 7.x, 8.x, 9.x / Redhat Enterprise WS2 / SuSE Linux v7.x, 8.x, 9.x / Mandrake v7.x, 8.x, 9.x / Turbo Linux 8, 10; Solaris v2.6, 2.7, 7.8, 8, 9, 10 / HP-UK v10.20, 11.x / AIX 4.3.3
Mise en réseau et sécurisation avancées	IPv6 Phase2, IEEE2600.1, IEEE 802.1x, IPsec <sup>2</sup> , SNMPv3, SSL3/TLS HTTPS encryption, Secure Erase <sup>3</sup> , Data Encryption <sup>3</sup> , MAC address filtering, IP address filtering, Secure Print
PANNEAU OPÉRATEUR	
Ecran tactile rétro éclairé	Ecran tactile 9" LCD et touches; 28 Hard Keys, 15 LED's
POLICES	
Polices résidentes	80 polices PCL & 136 polices PostScript, polices PCL Bitmap, OCR-A/B, Barcode
QUALITÉ D'IMPRESSION	
Résolution	600 x 600dpi, 8 bit

<sup>1</sup> Les dernières versions des pilotes et les compatibilités des systèmes d'exploitation sont disponibles sur le site [www.okiexecutiveseries.fr](http://www.okiexecutiveseries.fr); <sup>2</sup>IPsec Enabler requis.

<sup>3</sup> Kit d'effacement disque optionnel requis; <sup>3</sup>Incluant les consommables

Information consommables : Pour la protection de votre imprimante, et afin de vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec des cartouches de toner OKI Printing Solutions originales portant la marque et l'hologramme OKI. Les autres cartouches de toner risquent de ne pas fonctionner du tout, même si elles sont décrites comme "compatibles" et, si elles fonctionnent, le fonctionnement de votre imprimante et la qualité d'impression risquent de se dégrader.

GESTION PAPIER	
Capacité papier	<b>Bacs 1/2:</b> 550 feuilles de 80g/m <sup>2</sup> ; <b>Bac multiformats:</b> 100 feuilles de 80g/m <sup>2</sup> ; <b>RADF:</b> 100 feuilles de 80g/m <sup>2</sup> ;
Capacité papier : bacs optionnels	<b>Meuble cassette (PFP):</b> 550 feuilles de 80g/m <sup>2</sup> ; <b>Module tiroir</b> 550 feuilles de 80g/m <sup>2</sup> ; <b>Magasin grande capacité(LCF):</b> 2,500 feuilles de 80g/m <sup>2</sup> ;
Capacité papier maximale	3200 feuilles de 80g/m <sup>2</sup> ;
Formats papier	<b>Bacs 1/2/PFP/Module tiroir:</b> A3, A4, A5, B4, B5; <b>LCF:</b> A4; <b>bac multiformats:</b> A3, A4, A5 B4, B5, OHP. Tailles personnalisées: Largeur 100-297mm Longueur 148-431,8mm; <b>RADF:</b> A3, A4, A5; <b>recto verso:</b> A3, A4, A5, B4, B5
Grammage papier	<b>Bacs 1/2/PFP/Module tiroir:</b> 64 à 105g/m <sup>2</sup> ; <b>LCF:</b> 64 à 105g/m <sup>2</sup> ; <b>Bac multiformats :</b> 64 à 209g/m <sup>2</sup> ; <b>RADF (Simple face):</b> 35 à 157g/m <sup>2</sup> ; <b>RADF (recto verso):</b> 50 à 157g/m <sup>2</sup> ; <b>Recto verso:</b> 64 à 105g/m <sup>2</sup>
Recto verso	Standard
Sortie papier	550 feuilles de 60g/m <sup>2</sup>
Sortie papier (option)	<b>Finisseur interne :</b> 2 bacs capacité, 600 feuilles; <b>Finisseur agrafage multipoints :</b> 2 bacs, capacité 2250feuilles ; <b>Finisseur agrafage à cheval :</b> 1 bac, capacité 1000 feuilles ; <b>Finisseur agrafage à cheval :</b> 2 bacs, capacité 3250-feuilles ; <b>Séparateur 2 bacs :</b> 45011901

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Mémoire	<b>RAM standard :</b> 1.5Go <b>Maximum RAM:</b> 1.5Go <b>Disque dur standard :</b> 80Go
Conditions d'utilisation	<b>En fonction Température/Humidité:</b> 10°C à 30°C / 20% à 85% RH <b>Stockage Température/ Humidité:</b> -10°C à 35°C, < 85% RH
Puissance requise	Monophasé 220-240VAC, fréquence 50/60Hz
Consommation	<b>Max:</b> 1500W ; <b>Veille profonde :</b> <1.0W
Niveau sonore ISO7779	<b>En fonction:</b> <72.8dB(A); <b>En attente :</b> <51dB(A); <b>Mode économie d'énergie:</b> niveau sonore de la pièce (avec toutes options)
Dimensions (HxLxP)	1171 x 699 x 742mm (avec RADF & LCF)
Poids <sup>4</sup>	159kg (avec RADF & LCF)
Garantie	Standard 1 an pièces
Références produits	<b>ES9160 MFP avec PFP:</b> 01329201; <b>ES9160 MFP avec LCF:</b> 01329202; <b>ES9160 MFP avec meuble support :</b> 01329203 <b>ES9170 MFP avec PFP:</b> 01329204; <b>ES9170 MFP avec LCF:</b> 01329205; <b>ES9170 MFP avec meuble support :</b> 01329206

### ACCESSOIRES (RÉFÉRENCES PRODUITS)

Bac papier / meuble support	<b>PFP:</b> 45011501; <b>LCF:</b> 45011601; <b>Module tiroir :</b> 45011701; <b>Meuble support :</b> 45012101
Fax	<b>Carte fax :</b> 44954902; <b>2nde ligne fax :</b> 44955102
Recto Verso	<b>RADF:</b> 44953601;
Connectivité	<b>Module WIFI :</b> 44955301; <b>Module Blue Tooth:</b> 44955402
Lecteur de carte	<b>HID:</b> 44982901; <b>Mifare:</b> 44983001
Kits	<b>Effacement des données :</b> 44955201; <b>Activation IPsec:</b> 44983101; <b>Meta scan:</b> 45113401; <b>Interface externe :</b> 45113501
Autres options	<b>Work Tray:</b> 44954701; <b>Bridge Kit:</b> 45011801

### AUTRES OPTIONS (RÉFÉRENCES PRODUITS)

Unité de perforation	Unités de Finition			
	Finisseur interne: 45010901	Agrafage à cheval 1 bac 45011101	Agrafage multipoints: 44953801	Agrafage à cheval 2 bacs: 44953901
2, 4 trous: 44954202/3			x	x
2, 4 trous: 45011202/3	x			
2, 4 trous: 45011402/3		x		

### CONSOmmABLES (RÉFÉRENCES PRODUITS)

Cartouches de toner* (43,900 pages)	Noir : 45008802
-------------------------------------	-----------------

\*Toner: Nombre de pages A4 @ 5% de couverture

### OKI SYSTÈMES (FRANCE) S.A.

44-50 av. du Général de Gaulle  
94246 L'Haÿ-les-Roses Cedex

France

T +33 (0) 1 46 15 80 00

F +33 (0) 1 46 15 80 60

[WWW.OKIEXECUTIVESERIES.FR](http://WWW.OKIEXECUTIVESERIES.FR)



©2012 Oki Europe Ltd. Version 1.0 07/2012.

Spécifications non contractuelles données à titre indicatif pouvant être modifiées sans préavis. Toutes les marques citées sont déposées.

# OKI