



## Multifonction A4 couleur exceptionnel pour TPE et groupes de travail de petite taille

L'ES 3452dn offre une qualité d'impression professionnelle et une grande fiabilité aux petites entreprises ou groupes de travail qui ont besoin d'imprimer, de numériser et de copier. Avec des vitesses d'impression de 22 ppm en couleur et de 24 ppm en mono, l'ES3452dn apporte aux utilisateurs toute la souplesse nécessaire pour gérer leurs documents en interne.

Conçu sur la base de la technologie LED OKI reconnue pour sa robustesse, l'ES3452dn apporte aux entreprises de toutes tailles une fiabilité à toute épreuve.

### Des caractéristiques incroyables pour répondre aux exigences de votre entreprise

- Impression, copie et numérisation recto-verso automatiques en standard et des vitesses d'impression en couleur de 22 ppm
- Chargeur automatique de documents recto-verso (RADF) 50 feuilles pour copier et scanner facilement et rapidement les 2 faces des documents
- 9 secondes pour imprimer la première page en couleur, 8,5 secondes en mono
- Des menus intuitifs et des commandes faciles à utiliser associant un écran graphique LCD 3,5 pouces et des monotouches de fonction
- Imprimez directement depuis une clé USB ou scannez un document vers une clé USB

### Une incroyable qualité d'impression et une souplesse inégalée dans la gestion des papiers

- Recto-verso en standard (jusqu'à 176 g/m<sup>2</sup>) pour des impressions professionnelles en interne
- Technologie multi-niveaux ProQ2400, résolution d'impression de 1200 x 600dpi
- Toner microfin haute définition pour une superbe qualité d'impression
- Gestion souple des papiers du A6 au A4 et jusqu'aux bannières de 1320mm de long ; grammage jusqu'à 220 g/m<sup>2</sup>
- OKI Template Manager facilite la création et l'impression d'un éventail de documents variés en interne

### Des fonctions qui améliorent la productivité

- Des impressions, des copies et des numérisations de haute qualité grâce à la technologie numérique LED
- Avec la fonction Overlay, vous pouvez stocker des logos ou des formulaires dans la mémoire du multifonction afin de les réutiliser dans divers documents
- Vitesse de numérisation rapide de 20ppm en couleur et 30 ppm mono
- Numérisation vers USB et réseau TWAIN (PC et Mac)

- Accès direct au LDAP pour contacter et envoyer des emails depuis un répertoire existant
- Multiples configurations de copie et de numérisation en recto simple et recto verso
- Copie des 2 faces des cartes d'identité sur la même face d'une feuille de papier
- Tri automatique des documents multipages

### Des fonctionnalités efficaces et sources d'économies

- Le mode Eco améliore les performances d'impression tout en réduisant la consommation électrique
- Mode Veille profonde, réduisant la consommation électrique à moins de 1.2W
- Arrêt automatique depuis le mode Veille profonde, réduisant la consommation électrique à 0,5 W quand l'imprimante n'est pas utilisée

### Des utilitaires indispensables pour vous aider à contrôler et à gérer vos imprimantes

- PrintSuperVision, pour gérer et contrôler les imprimantes et multifonctions du réseau en temps réel
- Accounting apporte visibilité sur les utilisations des imprimantes et contrôle sur les dépenses d'impression de votre entreprise



# ES3452 MFP - Multifonction couleur et monochrome

IMPRIMANTE	
Vitesse d'impression en A4	22ppm en couleur, 24ppm en mono
Temps de sortie de la 1ère page	9 secondes en couleur, 8.5 secondes en mono
Temps de préchauffage	Jusqu'à 60 secondes à la mise en marche et jusqu'à 32 secondes en mode économie d'énergie
Vitesse du processeur	533MHz

NUMÉRISATION	
Résolution	1200 x 1200dpi
Vitesse	Jusqu'à 20ipm couleur, Jusqu'à 30ipm mono
Couleurs	Entrée 48-bit / Sortie 24-bit
Entrée documents	Chargeur automatique de documents recto verso (RADF) 50 feuilles, scanner à plat
Contraste	7 niveaux
Format	PDF, M-TIFF, JPEG, XPS
Carnets d'adresse	LDAP, 100 adresses E-mail et 20 groupes d'adresses
Numérisation vers	FTP, HTTP, Clé USB, E-mail, TWAIN, CIFS

COPIE	
Sortie 1ère copie	Moins de 14 secondes couleur, Moins de 12 secondes mono
Vitesse	Jusqu'à 22cpm couleur et jusqu'à 24cpm mono
Résolution	Jusqu'à 600 x 600dpi
Réduction / Aggrandissement	Zoom 25-400%
Copie Maximum	99

PANNEAU OPÉRATEUR	
Ecran LCD	Panneau bleu graphique retro-éclairé : 84.1mm (W) x 33.6mm (H); Résolution: 320x128 dots
Clavier	12 touches alpha/numériques, Touches d'accès direct aux fonctions - COPY, SCAN, PRINT, Touches Départ couleur et monochrome, Touches de navigation et de gestion, mise en veille...

LOGICIELS ET UTILITAIRES	
Interfaces	Ethernet 10/100 TX, USB 2.0 (Périphérique), USB 2.0 (Hôte)
Langages	PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3 emulation, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
Réseaux & protocoles	Tous les principaux protocoles réseau sont supportés via la carte ethernet avec serveur web intégré pour administrer à distance l'imprimante et ses paramètres réseau. TCP/IPv4&v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMPv1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, BOOTP, ARP, FTP, CIFS, LDAP, SLP, Bonjour, NetWare, EtherTalk, NetBEUI, LLTD, Web Service on Devices, AirPrint, Google Cloud Print
Systèmes d'exploitation supportés <sup>1</sup>	Windows XP (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 à 10.7
Mise en réseau et sécurisation avancée	Filtrage des adresses MAC/IP, SSL/TLS, NIC Driver (IC+), WindowsRally EmailAlert, EAP(IEEE802.1X), IPSec
Suites logicielles <sup>1</sup>	Template Manager <sup>2</sup> , Color Correct, OKI LPR <sup>2</sup> , Color Swatch Utility <sup>2</sup> , PrintSuperVision.net <sup>2</sup> , PrintSuperVision Multiplatform <sup>2</sup> , Print Job Accounting Server <sup>2</sup> , Print Job Accounting Client, Web Driver Installer <sup>2</sup> , Network Card Setup, Configuration Tool <sup>2</sup> , ICC Color Profiles, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant <sup>3</sup> , PDF Direct Print, Actkey <sup>2</sup>
Gestion documentaire	Nuance PaperPort SEv11, Nuance OmniPage SEv16

POLICES	
Polices résidentes	Taille variable : 87 polices PCL et 80 polices PostScript, police PCL Bitmap, OCR-A/B, USPS ZIP Code Barre
Code barre	12 types d'une seule dimension avec 28 variantes: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, Code barre client; 1 type de 2 dimensions: PDF417

<sup>1</sup>Les dernières versions des pilotes et les compatibilités des systèmes d'exploitation sont disponibles sur le site [www.oki.fr](http://www.oki.fr); <sup>2</sup>Windows uniquement; <sup>3</sup>Mac uniquement; <sup>4</sup>Avec tous les consommables

QUALITÉ D'IMPRESSION	
Résolution	Technologie multi-niveaux ProQ2400, 1200 x 600dpi, 600x600dpi
Points forts	Balance Automatique des couleurs, Mode Amélioration Photo via pilote (sauf pilote PostScript)

GESTION PAPIER	
Capacité papier	Bac 1: 250 feuilles de 80g/m <sup>2</sup> ; Bac multiformats: 100 feuilles de 80g/m <sup>2</sup> , RADF: 50 feuilles de 80g/m <sup>2</sup>
Capacité papier bac optionnel	Bac 2: 530 feuilles de 80g/m <sup>2</sup>
Capacité papier maximale	880 feuilles de 80g/m <sup>2</sup>
Formats papier	Bac 1: A4, A5, B5, A6; Bac 2: A4, A5, B5; Bac multiformats: A4, A5, B5, A6, Enveloppes (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Index Card (3" x 5") (75 x 125mm), Format Photo (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150mm, 125 x 175mm), Formats personnalisés (jusqu'à 1320mm de long incluant les bannières); Recto-verso: A4, A5, B5; RADF: A4, A5, B5, A6
Grammages papier	Bac 1/2: 64 à 176g/m <sup>2</sup> ; Bac multiformats: 64 à 220g/m <sup>2</sup> ; Recto-verso: 64 à 176g/m <sup>2</sup> ; RADF: 60 à 105g/m <sup>2</sup>
Recto-verso	En Standard
Sortie papier	Face dessous : 150 feuilles de 80g/m <sup>2</sup> ; Face dessus : 100 feuilles de 80g/m <sup>2</sup>

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Mémoire	Standard RAM: 256Mo; Maximum RAM: 768Mo
Conditions d'utilisation	Température/humidité : 10°C à 32°C (17°C à 27°C recommandé) / 20% à 80% RH (50% à 70% RH recommandé) Stockage Température/Humidité: -10°C à 43°C, 10% à 90% RH
Puissance requise	Monophasé 220-240VAC, Fréquence 50/60Hz +/-2%
Consommation	Normale: 500W; En pointe: 1170W; En attente: 100W; En mode économie d'énergie: <20W; Veille profonde : <1,2W; Arrêt automatique: 0.5W
Niveau sonore	En fonctionnement: 52dB(A) ou moins (impression); En attente: 33dB(A); En mode économie d'énergie : Inaudible
Dimensions (HxLxP)	444 x 427 x 509mm
Poids <sup>4</sup>	<29kg approx
Référence produit	ES3452dn: 01328301

ACCESSOIRES (RÉFÉRENCES PRODUITS)	
2ème Bac papier	44472102
Mémoire	256Mo: 01182907; 512Mo: 01182908
Meuble support avec rangement	01314101



**CORTADO**  
Business Glass of Cloud Desktop Services



## OKI SYSTÈMES (FRANCE) S.A.

Zone Silic Immeuble OSAKA  
21 rue du Jura  
CS 90277  
94633 Rungis Cedex  
T +33(0) 820 200 410\*  
info@oki.fr

[WWW.OKIEXECUTIVESERIES.FR](http://WWW.OKIEXECUTIVESERIES.FR)

\* 0,09€/minute depuis une ligne fixe

# OKI