



Une imprimante couleur A4 de qualité professionnelle pour PME-PMI et groupes de travail petits à moyens

L'imprimante couleur A4 de bureau ES5431dn est idéale pour les PME-PMI et groupes de travail de taille petite et moyenne, offrant un excellent retour sur investissement avec notamment une grande efficacité, des consommables de grande capacité et fonctionnalités permettant de réduire les coûts d'impression. Recto verso en standard, cette imprimante rapide et abordable convient parfaitement aux entreprises et groupes de travail actifs qui exigent des volumes d'impression importants de documents au quotidien. PCL et PS, elle peut également prendre en charge les applications et documents graphiques.

Conçue sur la base de la technologie LED OKI reconnue pour sa robustesse, l'ES5431dn apporte aux entreprises de toutes tailles une fiabilité à toute épreuve sur laquelle elles peuvent compter jour après jour.

Impression polyvalente et économique

Associant une grande souplesse dans la gestion des supports à la qualité d'impression haute définition, au recto-verso et au logiciel exclusif OKI Template Manager, cette imprimante offre aux entreprises la possibilité d'imprimer en interne et en qualité professionnelle tous les documents dont elles ont besoin au quotidien.

- Technologie multi-niveaux ProQ2400, résolution d'impression de 1200 x 600dpi
- Gestion souple des papiers du A6 au A4 et jusqu'aux bannières de 1320mm de long ; grammage jusqu'à 220 g/m²
- Recto-verso en standard pour des impressions professionnelles en interne
- Toner microfin haute définition pour une superbe qualité d'impression

- OKI Template Manager facilite la création et l'impression d'un éventail de documents variés en interne

Efficace pour améliorer la productivité

Son processeur associé à sa mémoire permet d'imprimer la 1ère page sans attente et les suivantes à un débit rapide. De plus, le généreux bac à papier de 250 feuilles et le très pratique bac multi-formats permettant la prise en charge de nombreux supports, sans oublier la connectivité réseau permettant de partager l'imprimante entre plusieurs utilisateurs.

- Impression de la première page en juste 8 secondes en couleur, 7.5 secondes en mono
- Vitesse d'impression en A4 de 26ppm en couleur et 30ppm en mono
- Processeur de 532 MHz et mémoire de 256Mo, pouvant être étendue jusqu'à 768 Mo
- Capacité papier standard de 250 feuilles, bac multiformats 100feuilles (pouvant être étendue à 880 feuilles)
- Le logiciel PrintSuperVision vous permet de suivre et de gérer l'utilisation des imprimantes
- Réseau Ethernet 10/100 TX
- Impression mobile depuis smartphones, iPhones, iPads et autres appareils mobiles

Conception ergonomique et compacte, utilisation intuitive

- Consommables faciles à remplacer, avec tambour séparé pour limiter les interventions utilisateurs
- Ecran graphique LCD 2-lignes x 16-caractères pour avoir des informations claires et en temps réel sur le statut de l'imprimante
- Conception compacte et ergonomique pour que vos documents imprimés soient toujours faciles à récupérer

Améliorer l'efficacité et réduire l'impact environnemental

- Le mode Eco améliore les performances d'impression tout en réduisant la consommation électrique
- Mode Veille profonde, réduisant la consommation électrique à moins de 1,5 W
- Arrêt automatique depuis le mode Veille profonde, réduisant la consommation électrique à 0,5 W quand l'imprimante n'est pas utilisée
- Recto-verso en standard, réduisant l'utilisation du papier
- Moins de toner utilisé avec la fonction Toner Save

ES5431dn - Imprimante couleur et monochrome

IMPRIMANTE	
Vitesse d'impression en A4	26ppm en couleur, 30ppm en mono
Temps de sortie de la 1ère page	8 secondes en couleur, 7,5 secondes en mono
Temps de préchauffage	Jusqu'à 60 secondes à la mise en marche et jusqu'à 32 secondes en mode économie d'énergie
Vitesse du processeur	532MHz
LOGICIELS ET UTILITAIRES	
Interfaces	USB 2.0 High Speed, 10/100 TX Ethernet
Langages	PCL6 (XL3.0 & PCL5c) PostScript 3 emulation, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
Réseaux & protocoles	Tous les principaux protocoles réseau sont supportés via la carte ethernet avec serveur web intégré pour administrer à distance l'imprimante et ses paramètres réseau. TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(PP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, LLTD, JetDirect protocols, NetBIOSoverTCP; NetWare3.x, 4.x, 5.x and 6 avec support complet NDs et NDPS;- PServer, RPrinter, NDPS supporté avec passerelle OKI NDPS Gateway; AppleTalk; ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP; NetBEUI: SMB, NetBIOS; Autre: EAP
Systèmes d'exploitation supportés ¹	Windows XP Home / XP Professional (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 to 10.7
Mise en réseau et sécurisation avancée	IPv6, 802.1x Authentication, SNMPv3, SSL/TLS, Cryptage HTTPS, Filtrage des adresses Mac/IP, IPsec
Suites logicielles ¹	Template Manager ² , Color Correct, OKI LPR ² , Color Swatch Utility ² , PrintSuperVision.net ² , PrintSuperVision Multiplatform ² , Print Job Accounting Server ² , Print Job Accounting Client, Web Driver Installer ² , Network Card Setup, Configuration Tool ³ , ICC Color Profiles, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant ³ , PDF Direct Print ²
GESTION PAPIER	
Capacité papier	Bac 1: 250 feuilles de 80g/m ² ; Bac multiformats: 100 feuilles de 80g/m ²
Capacité papier bac ptionnel	Bac 2: 530 feuilles de 80g/m ²
Capacité papier maximale	880 feuilles de 80g/m ²
Formats papier	Bac 1: A4, A5, B5, A6; Bac 2: A4, A5, B5; Bac multiformats: A4, A5, B5, A6, Enveloppes (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Index Card (3" x 5") (75 x 125mm), Format Photo (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150mm, 125 x 175mm), Formats personnalisés (jusqu'à 1320mm de long incluant les bannières); Recto-verso: A4, A5, B5
Grammages papier	Bac 1/2: 64 à 176g/m ² ; Bac multiformats: 64 à 220g/m ² ; Recto-verso: 64 à 176g/m ²
Recto-verso	En standard
Sortie papier	Face dessous : 150 feuilles de 80g/m ² ; Face dessus : 100 feuilles de 80g/m ²

POLICES	
Polices résidentes	Taille variable: 87 polices PCL et 80 polices PostScript, police PCL Bitmap, OCR-A/B, USPS ZIP Code Barre
Code barre	Code barre avec support Cheksum

QUALITÉ D'IMPRESSION	
Résolution	Technologie multi-niveaux ProQ2400, 1200 x 600dpi, 600x600dpi
Points forts	Balance Automatique des couleurs, Mode Amélioration Photo via pilote

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Mémoire	Standard RAM: 256Mo; Maximum RAM: 768Mo En option Carte Mémoire SDHC ⁴ : 16Go
Conditions d'utilisation	En fonctionnement Température/ Humidité: 10°C à 32°C (17°C à 27°C recommandé) / 20% à 80% RH (50% à 70% RH recommandé) Stockage Température/Humidité: -10°C à 43°C, 10% à 90% RH
Niveau sonore	Monophasé 220-240VAC, Fréquence 50/60Hz +/-2%
Consommation	Normale: 540W; En pointe: 1170W; En attente: 90W; En mode économie d'énergie: <14W; Veille profonde: <1.5W; Arrêt automatique: <0.5W
Niveau sonore	En fonctionnement: <54dB(A); En attente: 37dB(A); En mode économie d'énergie: Inaudible
Dimensions (HxLxP)	242 x 410 x 504mm
Poids ⁵	22kg
Référence produit	ES5431dn: 01327901

ACCESSOIRES (RÉFÉRENCES PRODUITS)	
2nd bac papier	44472102
Meuble support avec rangement	01314101
Mémoire	256Mo: 01182907; 512Mo: 01182908
Carte Mémoire SDHC ⁴	16Go: 01272701

¹Les dernières versions des pilotes et les compatibilités des systèmes d'exploitation sont disponibles sur le site www.oki.fr; ²Windows uniquement; ³Mac uniquement, ⁴Support des cartes mémoire SDHC (Secure Digital High Capacity) jusqu'à 32Go. OKI n'est pas responsable en cas d'incompatibilité de carte SDHC; ⁵Avec tous les consommables

OKI SYSTÈMES (FRANCE) S.A.
44-50 av. du Général de Gaulle
94246 L'Haÿ-les-Roses Cedex
France
T +33 (0) 1 46 15 80 00
F +33 (0) 1 46 15 80 60
WWW.OKIEXECUTIVESERIES.FR



OKI