



L'imprimante à toner blanc A3 professionnelle pour l'impression textile, le packaging, les points de vente et la vitrophanie

L'imprimante CMJB originale

La Pro9420WT fait partie de la gamme à toner blanc (WT, white toner) d'OKI, la gamme exclusive d'imprimantes qui offre aux utilisateurs la possibilité d'utiliser des supports de couleur vive ou foncée au format A3, des films transparents et des transferts, le tout avec un appareil simple, facile d'utilisation et fiable, assurant l'intégrité des couleurs et de l'image. Cette imprimante est ainsi parfaite pour :

- l'impression textile personnalisée : vêtements, sacs, etc ;
- les domaines de la création, de l'artisanat et du design ;
- l'affichage dans les points de vente ;
- la vitrophanie

La solution rapide et abordable pour imprimer en BLANC

Combinant la technologie d'impression couleur numérique LED Haute Définition et celle du toner blanc, la Pro9420WT offre une souplesse d'utilisation sur de nombreux supports de formats variés jusqu'au SRA3, des grammages jusqu'à 300 g/m² et des longueurs jusqu'à 1,32 mètre pour les bannières.

Compacte pour s'intégrer à tous les bureaux et espaces, cette imprimante performante permet d'obtenir un blanc dense et des couleurs éclatantes, habituellement disponibles avec des équipements de production plus coûteux.

Vous pouvez enfin laisser votre créativité s'exprimer grâce à la production en interne et en petites séries de signalétique et d'affichage, de papeterie à vos couleurs, de T-shirts personnalisés et d'objets promotionnels.

Imprimez plus malin en interne dans toutes les couleurs - y compris en blanc

L'imprimante à toner blanc offre aux créatifs, designers, studios graphiques, points de vente et autres entreprises spécialisées dans les arts graphiques une souplesse accrue en termes d'impression, de tirages d'épreuves et de production de documents, en leur permettant d'imprimer en interne les documents dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin.

La Pro9420WT à toner blanc imprime un blanc dense sur un large choix de supports, mais également sur d'autres couleurs afin de produire une impression plus éclatante sur des supports noirs ou foncés. Les transferts pour T-shirts et objets promotionnels, le packaging et concepts créatifs en petite série, les vitrophanies et les films transparents, la papeterie, les invitations, les menus et bien d'autres réalisations sont désormais à votre portée.

La Pro920WT est également idéale pour l'impression en petites séries de packaging et de maquettes.

Ajoutez à cela une qualité graphique exceptionnelle grâce à la technologie numérique LED OKI et vous avez une véritable révolution dans l'impression de tous les documents des secteurs des arts graphiques, du design et de la promotion des ventes.

Print Smart, Print OKI!



Pro9420WT - Imprimante couleur

IMPRESSION	
Vitesse d'impression	A4 : 31 ppm ; A3 : 16 ppm
Temps de sortie de la première impression	10,5 secondes
Temps de préchauffage	85 secondes ou moins à partir de la mise en marche
Vitesse du processeur	800 MHz PowerPC 750
INTERFACE ET LOGICIEL	
Connectivité	Parallèle bidirectionnel IEEE 1284, USB haute vitesse 2.0, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T
Langages	Adobe PostScript 3
Réseaux et protocoles	Tous les principaux protocoles réseau sont pris en charge via la carte Ethernet avec serveur web intégré pour la configuration et la gestion de l'imprimante et de la carte réseau. TCP/IP : protocoles ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, JetDirect. NetWare 3.x, 4.x, 5.x et 6 avec support complet NDS et NDPS - PServer, RPrinter, NDPS pris en charge via passerelle Oki dédiée NDPS. AppleTalk : - ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI : - SMB, NetBIOS. Autre : EAP
Systèmes d'exploitation pris en charge ¹	Windows : Vista (32 bits et 64 bits) / 2000 Workstation (SP3 ou version ultérieure) / 2000 Professional (SP3 ou version ultérieure) / Server 2000 (SP3 ou version ultérieure) / Advanced Server 2000 (SP3 ou version ultérieure) / XP Professional (32 bits et 64 bits) / XP Home / Server 2003 (32 bits et 64 bits) / Server 2008 (32 bits et 64 bits) / Server 2000 (SP4) + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 4 / Server 2003 Standard Edition + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 4 / 7, 8 & 10 (32 bits et 64 bits) ; Mac OS X : 10.5 à 10.11.
Mise en réseau et sécurité	IPv6, authentification 802.1x, SNMPv3, SSL/TLS, filtrage MAC, filtrage IP, authentification SMTP, protocole activé/désactivé, protocole de changement de numéro de port
Utilitaires ¹	OKI LPR ² , PS Gamma Adjuster
GESTION DU PAPIER	
Capacité papier	Bac 1 : 530 feuilles de 80 g/m ² ; bac multiformat : 230 feuilles de 80 g/m ²
Capacité papier bacs optionnels	Bac 2 : 530 feuilles de 80 g/m ² ; bac 3 : 530 feuilles de 80 g/m ² ; chargeur grande capacité : 1 590 feuilles de 80 g/m ²
Capacité papier maximale	2 880 feuilles de 80 g/m ²
Format papier	Bac 1/2/3 : A3, SRA3 (jusqu'à 328 x 457 mm), A4, A5, A6 ; bac multiformat : A3, SRA3 (jusqu'à 328 x 457 mm), A4, A5, A6 ; format personnalisé : largeur 79,2-328 mm ; longueur 90-1 200 mm ; chargeur grande capacité : A3, SRA3 (jusqu'à 328 x 457 mm), A4, A5, A6
Grammage papier	Bac 1/2/3 : 64 à 216 g/m ² ; bac multiformat : 64 à 300 g/m ² ; chargeur grande capacité : 64 à 216 g/m ²
Sortie papier	Bac 500 feuilles face vers le bas, bac 200 feuilles face vers le haut

QUALITÉ D'IMPRESSION	
Résolution	Technologie multi-niveaux ProQ2400, 1200 x 600 dpi
Points forts	Balance automatique des couleurs, enregistrement automatique, détection automatique du support
POLICES	
Polices résidentes	136 polices Adobe PostScript Type 1
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Mémoire	RAM standard : 512 Mo ; RAM maximum : 1 024 Mo
Environnement	Température/humidité de fonctionnement : 10°C à 32°C (17 °C à 27 °C recommandé) / 20 % à 80 % HR (50 % à 70 % HR recommandé) Température/Humidité de stockage : -20 °C à 45 °C, 10 % à 90 % HR
Puissance requise	Monophasé 220 à 240 VCA, fréquence 50 Hz ± 2 Hz
Consommation	Normale : 780 W ; max : 1 500 W ; veille : 200 W ; économie d'énergie : <33 W
Niveau sonore	En fonction : 54 dB(A) maximum ; attente : 42 dB(A) maximum ; économie d'énergie : 28 dB(A) au bout de 30 min
Dimensions (HxLxP)	471 x 654,5 x 623 mm
Poids ³	76 kg
Garantie	3 ans pièces détachées via revendeur agréé OKI
Référence produit	Pro9420WT : 44043534

ACCESSOIRES (RÉFÉRENCES PRODUIT)	
2e/3e bac papier	42831303
Chargeur grande capacité	42831503
Meuble	09004256
Mémoire	256 Mo : 01182901 ; 512 Mo : 01182902

CONSOMMABLES (RÉFÉRENCES PRODUIT)	
Cartouches de toner* (8 000 pages)	Blanc : 44036060
Cartouches de toner* (15 000 pages)	Cyan : 44036027 ; Magenta : 44036026 ; Jaune : 44036025
Tambour** (20 000 pages)	Cyan : 44035523 ; Magenta : 44035522 ; Jaune : 44035521
Tambour** (10 000 pages)	Blanc : 44035548
Courroie de transfert (50 000 pages)	42931616
Unité de fusion (50 000 pages)	42931723
Boîte de toner usagé	01173201

*Toner : nombre de pages au format A4 @ 5 % de couverture ; **Tambour : nombre moyen de pages A4 imprimées.
L'imprimante est livrée avec une cartouche de toner pour 7 500 pages pour les couleurs cyan, jaune, magenta et 8 000 pages pour le blanc.

¹Les dernières versions des pilotes et la liste des systèmes d'exploitation pris en charge sont disponibles sur le site www.oki.fr ; ²Windows uniquement ; ³Tous les consommables inclus

Informations sur les consommables : pour la protection de votre imprimante, et afin de vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec des cartouches de toner OKI d'origine. Elles peuvent être identifiées par la marque OKI. Les autres cartouches de toner risquent de ne pas fonctionner du tout, même si elles sont décrites comme "compatibles" et, si elles fonctionnent, le fonctionnement de votre imprimante et la qualité d'impression risquent de se dégrader.

OKI SYSTÈMES (FRANCE) S.A

Zone Silic - 21 rue du Jura
CS 90277
94633 RUNGIS Cedex
France
T (0) 820 200 410
WWW.OKI.FR

OKI

Open up your dreams